

CI 70-I130

 Albero lento / Output shaft / Abtriebswelle
 Arbtre petite vitesse / Eje lento / Eixo de saída

D = 48 mm
CMI 70-I130

i	i ₁	i ₂	n ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	HP ₁	RD	i	i ₁	i ₂	n ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	HP ₁	RD	sf	M _{2max}
225	7,5	30	2800	12,4	1233	2,97	4,04	0,54	225	7,5	30	2800	12,4	913	2,20	3	0,54	1,35	1233
300	10	30		9,3	1233	2,41	3,28	0,50	300	10	30		9,3	1125	2,20	3	0,50	1,10	1233
450	15	30		6,2	1233	1,79	2,43	0,45	450	15	30		6,2	1033	1,5	2	0,45	1,19	1233
600	20	30		4,7	1275	1,49	2,03	0,42	600	20	30		4,7	1284	1,5	2	0,42	0,99	1275
750	25	30		3,7	1275	1,32	1,80	0,38	750	25	30		3,7	1062	1,10	1,5	0,38	1,20	1275
900	30	30		3,1	1275	1,10	1,50	0,38	900	30	30		3,1	1274	1,10	1,5	0,38	1	1275
1200	40	30		2,3	1275	0,87	1,19	0,36	1200	40	30		2,3	1096	0,75	1	0,36	1,16	1275
1500	50	30		1,9	1318	0,87	1,18	0,30	1500	50	30		1,9	1135	0,75	1	0,30	1,16	1318
1800	60	30		1,6	1318	0,84	1,14	0,26	1800	60	30		1,6	1174	0,75	1	0,26	1,12	1318
2400	80	30		1,2	1318	0,75	1,02	0,23	2400	80	30		1,2	1412	0,75	1	0,23	0,93	1318
3000	60	50		0,9	1190	0,71	0,97	0,18	3000	60	50		0,9	681	0,37	0,5	0,18	1,75	1190
4000	80	50		0,7	1190	0,57	0,78	0,17	4000	80	50		0,7	858	0,37	0,5	0,17	1,39	1190

225	7,5	30	1400	6,2	1450	1,78	2,42	0,53	225	7,5	30	1400	6,2	1464	1,80	2,5	0,53	0,99	1450
300	10	30		4,7	1450	1,45	1,97	0,49	300	10	30		4,7	1504	1,5	2	0,49	0,96	1450
450	15	30		3,1	1450	1,07	1,46	0,44	450	15	30		3,1	1486	1,10	1,5	0,44	0,98	1450
600	20	30		2,3	1500	0,89	1,22	0,41	600	20	30		2,3	1259	0,75	1	0,41	1,09	1500
750	25	30		1,9	1500	0,79	1,08	0,37	750	25	30		1,9	1420	0,75	1	0,37	1,06	1500
900	30	30		1,6	1500	0,66	0,90	0,37	900	30	30		1,6	1249	0,55	0,75	0,37	1,20	1500
1200	40	30		1,2	1500	0,52	0,71	0,35	1200	40	30		1,2	1576	0,55	0,75	0,35	0,95	1500
1500	50	30		0,9	1550	0,52	0,71	0,29	1500	50	30		0,9	1632	0,55	0,75	0,29	0,95	1550
1800	60	30		0,8	1550	0,50	0,69	0,25	1800	60	30		0,8	1688	0,55	0,75	0,25	0,92	1550
2400	80	30		0,6	1550	0,45	0,61	0,22	2400	80	30		0,6	1333	0,37	0,5	0,22	1,16	1550
3000	60	50		0,5	1400	0,43	0,58	0,17	3000	60	50		0,5	870	0,25	0,33	0,17	1,61	1400
4000	80	50		0,4	1400	0,34	0,47	0,16	4000	80	50		0,4	818	0,25	0,33	0,16	1,71	1400

225	7,5	30	900	4	1523	1,23	1,67	0,52	225	7,5	30	900	4	1364	1,10	1,5	0,52	1,12	1523
300	10	30		3,0	1523	1	1,35	0,48	300	10	30		3	1682	1,10	1,5	0,48	0,91	1523
450	15	30		2	1523	0,74	1,01	0,43	450	15	30		2	1544	0,75	1	0,43	0,99	1523
600	20	30		1,5	1575	0,62	0,84	0,40	600	20	30		1,5	1407	0,55	0,75	0,40	1,12	1575
750	25	30		1,2	1575	0,55	0,74	0,36	750	25	30		1,2	1587	0,55	0,75	0,36	0,99	1575
900	30	30		1	1575	0,45	0,62	0,36	900	30	30		1	1281	0,37	0,5	0,36	1,23	1575
1200	40	30		0,8	1575	0,36	0,49	0,34	1200	40	30		0,8	1616	0,37	0,5	0,34	0,97	1575
1500	50	30		0,6	1628	0,36	0,49	0,28	1500	50	30		0,6	1674	0,37	0,5	0,28	0,97	1628
1800	60	30		0,5	1628	0,35	0,47	0,25	1800	60	30		0,5	1731	0,37	0,5	0,25	0,94	1628
2400	80	30		0,4	1628	0,31	0,42	0,21	2400	80	30		0,4	1337	0,25	0,33	0,21	1,21	1628
3000	60	50		0,2	1470	0,29	0,40	0,16	3000	60	50		0,2	1273	0,25	0,33	0,16	1,15	1470
4000	80	50		0,2	1470	0,24	0,32	0,15	4000	80	50		0,2	1592	0,25	0,33	0,15	0,92	1470

			F1	F2	F3	F4				F5
225	7,5	30	80	90	100				71	
300	10	30	80	90	100				71	
450	15	30	80	90	100				71	
600	20	30	80	90					71	
750	25	30	80	90					71	
900	30	30	80	90					71	
1200	40	30	80	90					71	
1500	50	30	80						71	
1800	60	30	71	80						
2400	80	30	71	80						
3000	60	50	71	80						
4000	80	50	71	80						

Con boccolla \ With bushing \ mit Buchse
Avec bague \ Con manguito \ Com bucha

PAM	⊗	56	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
	B5	9/120	11/140	14/160	19/200	24/200	28/250	28/250	38/300	42/350	48/350	55/400
	B14	9/80	11/90	14/105	19/120	24/140	28/160	28/160				